UFKES Greentec

HANTSCH
TECHNIQUES POUR L'ENVIRONNEMENT

Dessoucheuses Greentec

Dessoucheuse Greentec 660

Très compact, la dessoucheuse est entrainée par la prise de force d'un tracteur pour un travail de professionnel. L'entrainement direct prise de force garantit une capacité maximale. Large champ de travail. La 660 requiert une puissance allant de 40 à 100 CV. La version standard est équipée d'une commande par boitier électrique à câble.

Options :

Pilote automatique Greentec :

Broyage automatique pour les fonctions suivantes :

1. orientation de gauche à droite, vers le haut et vers le bas
2. Système « no stress » de Greentec : vitesse de rotation dépendant de la puissance du tracteur piloté par un automate 4 niveaux

Avantages de l'autopilotage :

- Mouvement constant de fraisage
- Longue durée de vie des outils
- Economie de carburant
- Meilleure ergonomie pour le chauffeur ne disposant pas de poste inversé dans la cabine
- Ligne de transmission subit moins de pointes de surcharges
- Plus de rendement
- Facile à commander

La Greentec 660 dispose d'un embrayage à cliquet en cas de surcharge. La transmission directe est située au milieu du châssis, ainsi bien centrés les croisillons sont protégés. Sa construction robuste s'adapte aux tracteurs de 40 à 100CV. Point de pivot central: la prise de force est montée pile au milieu du balancement, de la levée et de descente. Ainsi, il n'y a guère de portée. Vous pouvez broyer aussi bien loin de vous que près de vous. La version standard est livrée avec une lame de nivellement. Pour chaque type de tracteur, il est possible d'optimiser l'adaptation de la prise de force. La lame de nivellement est parfaite pour égaliser le sol après le broyage de la souche. La transmission à faible entretien à un intervalle de lubrification de 50 heures.

Caractéristiques Techniques

Commande compacte avec 2 joysticks électriques (3fonctions) et une progression rapide : travail rapide et précis

Lame de nivellement réglable en hauteur

Longue portée télescopique avec ligne de commande protégée

Options :

Ecrans en caoutchouc à gauche et à droite

	Greentec type 660
Diamètre du disque	660 mm (avec les dents)
Epaisseur du disque	25 mm
Nombre d'outils	32
Course droite/gauche	195 cm
Extension	50 cm
Au dessus du sol	55 cm
Sous le sol	60 cm
Outils de fraisage	Système porte outil
Puissance requise	40-65 cv pour 540 t/m
	40-100 cv pour 1000 t/m
Régime prise de force	540 ou 1000 t/m
Hydraulique	Simple effet
Commandes	Electrique Hydraulique
	2 joysticks avec 4m de câble
Télécommande électrique	Oui
Longueur x Largeur x Hauteur	200x120x120 cm
Poids	550 kg
Couleur	Rouge RAL 3001, Gris RAL 7021
Ecrans de caoutchouc	Option
Auto pilotage	
Télécommande avec autopilot	

Dessoucheuse Greentec Piranha

La dessoucheuse professionnelle avec une très haute capacité par transmission mécanique.

La dessoucheuse Greentec Piranha est de conception lourde, mais grâce à sa construction compacte, le poids de la dessoucheuse reste près du tracteur. C'est la raison pour laquelle cette dessoucheuse s'adapte aux machines dès 80CV. Le croisillon de prise de force se trouve sur le point de pivot unique ce qui garantit sa résistance. La dessoucheuse dispose d'un embrayage à cliquet, ce qui protège la machine contre la surcharge, il est sans entretien. Les vérins double effet fournissent une orientation constante et linéaire de la dessoucheuse. La Greentec Piranha fonctionne rapidement et dispose d'une construction stable, même pour des grosses souches, la haute performance est toujours au rendez-vous !

Piranha	Piranha HP
870 mm	870 mm
40 mm	40 mm
2x22	2x22
250 cm	250 cm
40 cm	40 cm
50 cm	50 cm
70 cm	70 cm
Système porte outil	Système fixation directe
80-170 CV	180-250 CV
1000 t/m	1000 t/m
Simple effet	Simple effet
Electrique Hydraulique	Electrique Hydraulique
2 joysticks avec 4m de câble	2 joysticks avec 4m de câble
Oui	Oui
230 x 175 x 150 cm	230 x 175 x 150 cm
1565 kg	1625 kg
Rouge RAL 3001, Gris RAL 7021	Rouge RAL 3001, Gris RAL 7021
Option	Option
Option	Option
Option	Option

Point de pivotement central
Le croisillon est parfaitement centré pour garantir une longue durée de vie

Options
Autopilotage Greentec
Pour un fraisage automatique

« Ecrans caoutchouc »
Ces écrans sont parfaits pour travailler en ville, pour travailler près des voitures.

Dessoucheuse SHARK

La dessoucheuse Greentec Shark est une machine construite à partir de composants de qualité. Elle est conçue pour offrir de la haute performance. Le Shark 6 peut être équipé avec différents types de moteurs hydrauliques. Le Shark 8 est fourni avec un moteur à piston variable. C'est la raison pour laquelle ces deux machines sont toujours adaptées aux capacités de la pelle disponible.

Les composants hydrauliques sont placés hauts.

Greentec Shark

- L'entrainement du Shark est monté en Bain d'huile
- Moteur hydraulique monté dans la partie haute de la dessoucheuse
- Construction compacte, donc bon dégagement
- Transmission sans entretien
- Transmission complète protégée
- Raccords hydrauliques montés en haut
- Version standard fournie avec clapet de retour
- Fournie avec une béquille
- Haute qualité des dents de fraisage
- Aussi adaptable pour bras d'épareuse.

Version standard avec béquille

Avec les dents de coupe supplémentaires sur le flanc du disque, il est également possible de broyer la petite végétation aux abords des souches.

Avec le rotator hydraulique, il est possible de définir la direction où vous aller souffler les copeaux

Caractéristiques Techniques

	Shark 6	Shark 8
Adapté pour pelleteuse	7,5-14t	13-30t
Diamètre du disque	660 mm	870 mm
Epaisseur du disque	25 mm	40 mm
Dents	2 x 16	2 x 22
Pression minimum l/min.	240-420	250-420
Débit minimum Bars	50-125	100-265
Raccordement nécessaire	Pression/retour	Pression/retour/fuite d'huile
Longueur x largeur x hauteur	65x65x105 cm	125x85x175 cm
Options		
Platine à dépose rapide	CW1/CW3	CW3
Rotation hydraulique	270°	270°
Outils de broyage supplémentaires	4 pièces	6 pièces

Ufkes Greentec b.v.
Kelvinlaan 80, 9207 JB Drachten - NL
Tel. +31 (0)512 584760
info@ufkes.net · www.ufkes.net

HANTSCH
Z;I Rue De l'Europe, 67520 MARLENHEIM
Tel. 03 88 87 52 53 – Fax. 03 88 87 53 00
info@hantsch.fr · www.hantsch.fr